



Pieteikums platība  
 Sliežu transportlīdzekļi  
 Standarts  
 EN 857 1 SC  
 EN 45545-2  
 EN 45545-2  
 Iekšējā kārtā  
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples  
 Ārskats  
 pret eļļu noturīga, ugunsizturīga sintētiskā gumija  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Temperatūras diapazons  
 Gais ( maks. 75 °C )  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Eļļa uz poliglikola bāzes  
 Ūdens (no 0° C līdz +85° C)

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø	Ø Ieliktnis	Ārējais Ø	Eksploatācijas spiediens bar	Izmēginājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. rā
				nom. mm	nom. mm	nom. mm				
KP 108 RAIL	8	5	5/16"	7.9	12.1	14.5	215.0	430	860	55
KP 110 RAIL	10	6	3/8"	9.5	14.5	16.9	180.0	360	720	65
KP 113 RAIL	12	8	1/2"	12.7	18.1	20.4	160.0	320	640	90
KP 116 RAIL	16	10	5/8"	15.9	21.0	23.0	130.0	260	520	100
KP 120 RAIL	19	12	3/4"	19.0	24.4	26.7	105.0	210	420	120
KP 125 RAIL	25	16	1"	25.4	31.9	34.9	88.0	176	352	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums