



Pieteikums platība
 Sliežu transportlīdzekļi
 Standarts
 EN 45545-2
 EN 857 2 SC
 EN 45545-2
 Iekšējā kārtā
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
 Ieliktnis
 divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples
 Ārskats
 pret eļļu noturīga, ugunsizturīga sintētiskā gumija
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Temperatūras diapazons
 Gais (maks. 75 °C)
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Eļļa uz poliglikola bāzes
 Ūdens (no 0° C līdz +85° C)

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø	Ø Ieliktnis	Ārējais Ø	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. rā
				nom. mm	nom. mm	nom. mm				
KP 208 RAIL	8	5	5/16"	7.9	13.3	16.0	350.0	700	1400	55
KP 210 RAIL	10	6	3/8"	9.5	15.6	18.3	330.0	660	1320	65
KP 213 RAIL	12	8	1/2"	12.7	19.1	21.5	275.0	550	1100	90
KP 216 RAIL	16	10	5/8"	15.9	22.3	24.7	250.0	500	1000	100
KP 220 RAIL	19	12	3/4"	19.0	26.4	28.6	215.0	430	860	120
KP 225 RAIL	25	16	1"	25.4	34.3	36.6	165.0	330	660	150
KP 232 RAIL	31	20	1,1/4"	31.8	41.6	44.4	125.0	250	500	210
KP 240 RAIL	38	24	1,1/2"	38.1	48.5	51.5	100.0	200	400	250
KP 250 RAIL	51	32	2"	50.8	61.2	64.2	90.0	180	360	315

DN = nominālais diametrs, nominālais platums