


# KP 200 RM

HD šļūtene, kompakta, nodilumizturīga

# HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Vidēja spiediena kontūri ierobežotos uzstādīšanas apstākļos  
Īpašas pazīmes  
Impulsu pārbaude līdz 1 miljonam ciklu!  
Standarts  
pārsniedz EN 857 2SC  
Iekšējā kārtā  
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
Ieliktnis  
divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples  
Ārskats  
ugunsizturīgs atbilstoši MSHA  
sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību  
Krāsa  
Melns  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Darba vides  
Glikols  
Ūdens un eļļas emulsijas  
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)  
Minerāleļļa

## Produkts

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø<br>nom.<br>mm | Ārējais Ø<br>nom.<br>mm | Ekspluatācijas<br>spiediens<br>bar | Izmēģinājuma<br>spiediens<br>bar | Spiediena<br>izturība<br>bar | Min. U<br>rād. |
|------------|-----|--------|--------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
| KP 206 RM  | 6   | 4      | 1/4"   | 6.4                       | 13.4                    | 450.0                              | 900                              | 1800                         | 45             |
| KP 208 RM  | 8   | 5      | 5/16"  | 7.9                       | 15.0                    | 420.0                              | 840                              | 1680                         | 60             |
| KP 210 RM  | 10  | 6      | 3/8"   | 9.5                       | 17.4                    | 385.0                              | 770                              | 1540                         | 70             |
| KP 213 RM  | 12  | 8      | 1/2"   | 12.7                      | 20.6                    | 345.0                              | 690                              | 1380                         | 90             |
| KP 216 RM  | 16  | 10     | 5/8"   | 15.9                      | 23.7                    | 290.0                              | 580                              | 1160                         | 130            |
| KP 220 RM  | 19  | 12     | 3/4"   | 19.0                      | 27.7                    | 280.0                              | 560                              | 1120                         | 160            |
| KP 225 RM  | 25  | 16     | 1"     | 25.4                      | 35.6                    | 200.0                              | 400                              | 800                          | 210            |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums