


# NY 800 NC (R8)

Termoplasta augstspiediena šļūtene, elektrību nevadoša



Pieteikums platība  
Augstspiediena kontūri  
vispārēja izmantošana  
Īpašas pazīmes  
Augsta ozona un nodiluma izturība  
ļoti laba noturība pret lieci ar pārlicēji  
neliela apjoma palielināšanās .  
Standarts  
SAE J517 - 100 R8 Non Conductive  
Iekšējā kārta  
Poliesters, elastomērs  
Ieliktnis  
viens appinuma ieliktnis no aramīda  
Ārskats  
Polyurethane (PUR)  
Krāsa  
oranžs  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Garuma izmaiņas  
no 0 % līdz -1 %  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Sintētiskās eļļas  
Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)  
Ūdens (no 0° C līdz +60° C)

## Norādot

Elektrovadītspēja < 50µA saskaņā ar DIN EN 855 standartu

## Produkts

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø nom.<br>mm | Ārējais Ø nom.<br>mm | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | Spiediena izturība<br>bar | Min. liekuma rādiuss<br>mm |
|------------|-----|--------|--------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| NY 804 NC  | 5   | 3      | 3/16"  | 5.0                    | 8.9                  | 350.0                           | 1400                      | 30                         |
| NY 806 NC  | 6   | 4      | 1/4"   | 6.5                    | 11.5                 | 350.0                           | 1400                      | 50                         |
| NY 808 NC  | 8   | 5      | 5/16"  | 8.1                    | 13.4                 | 300.0                           | 1200                      | 55                         |
| NY 810 NC  | 10  | 6      | 3/8"   | 9.7                    | 15.5                 | 280.0                           | 1120                      | 60                         |
| NY 813 NC  | 12  | 8      | 1/2"   | 13.0                   | 19.9                 | 245.0                           | 980                       | 80                         |
| NY 820 NC  | 19  | 12     | 3/4"   | 19.5                   | 26.9                 | 165.0                           | 660                       | 150                        |
| NY 825 NC  | 25  | 16     | 1"     | 25.9                   | 34.2                 | 140.0                           | 560                       | 200                        |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums