



Pieteikums platība
 vidēji liela augstspiediena kontūri
 augstspiediena cauruļvadi eļļošanas sistēmās
 Lauksaimniecības mašīnas
 Dakšu iekrāvēji
 Īpašas pazīmes
 Augsta ozona un nodiluma izturība
 laba noturība pret ķīmikālijām
 neliela apjoma palielināšanās
 Iekšējā kārta
 Poliesters, elastomērs
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
 Ārskats
 Polyurethane (PUR)
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Garuma izmaiņas
 no +2 % līdz -4 %
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Eļļa uz poliglikola bāzes
 Ūdens (no 0° C līdz +60° C)
 Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
NYZ 104	5	3	3/16"	5	9.3	300.0	1200	25
NYZ 106	6	4	1/4"	6	11.5	300.0	1200	35
NYZ 108	8	5	5/16"	8	13.3	225.0	900	40
NYZ 110	10	6	3/8"	10	15.0	225.0	900	60
NYZ 113	12	8	1/2"	12	18.3	180.0	655	70

DN = nominālais diametrs, nominālais platums