



Pieteikums platība
 Izmantošanai ar lielāko spiedienu
 Augstspiediena instrumenti
 Avārijas glābšanas iekārtas
 Glābšanas šķēres
 Īpašas pazīmes
 Dubulta šļūtene
 Šļūtene ar ārkārtīgu lūzumu izturību
 laba lokanība zemā temperatūrā
 Iekšējā kārta
 Poliesters, elastomērs
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no aramīda un appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
 Ārskats
 Polyurethane (PUR)
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Sintētiskās eļļas
 Ūdens (no 0° C līdz +60° C)
 Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Kr.
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	zils
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	zils + dzelten
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	zils + dzelten
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	dzelten
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	sarkans

DN = nominālais diametrs, nominālais platums