



Pieteikums platība
Izmantošanai ar lielāko spiedienu
Augstspiediena instrumenti
Avārijas glābšanas iekārtas
Glābšanas šķēres
Īpašas pazīmes
Dubulta šļūtene
Šļūtene ar ārkārtīgu lūzumu izturību
labā lokanība zemā temperatūrā
Iekšējā kārtā
Poliesters, elastomērs
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no aramīda un appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats
Polyurethane (PUR)
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Sintētiskās eļļas
Ūdens (no 0° C līdz +60° C)
Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Kr.
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	zils
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	zils + dzelten
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	zils + dzelten
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	dzelten
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	sarkans

DN = nominālais diametrs, nominālais platums