



Pieteikums platība  
Pielietojums augstā temperatūrā  
Iekšējā kārtā  
sintētiska PKR gumija  
Ieliktnis  
viens appinuma ieliktnis no augstizturīga tekstildiega  
Ārskats  
sintētiska PKR gumija  
Krāsa  
zils  
Temperatūra min.  
-48 °C  
Temperatūra maks.  
150 °C  
Darba vides  
Šķidrumi uz minerāleļļu un glikola bāzes  
Antifrīzs  
Dzesēšanas šķidrums  
Smēreļļa  
Luft (bis +100 °C)  
Ūdens (no 0° C līdz +85° C)  
Ūdens un eļļas emulsijas

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
ND 306 T	6	4	1/4"	6.3	12.7	17.0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9.5	15.7	17.0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12.7	19.8	17.0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15.9	23.1	17.0	68	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums