



Pieteikums platība  
Pielietojums augstā temperatūrā  
Iekšējā kārtā  
sintētiska PKR gumija  
Ieliktnis  
viens appinuma ieliktnis no augstizturīga tekstildiega  
Ārskats  
sintētiska PKR gumija  
Krāsa  
zils  
Temperatūra min.  
-48 °C  
Temperatūra maks.  
150 °C  
Darba vides  
Šķidrumi uz minerāleļļu un glikola bāzes  
Antifrīzs  
Dzesēšanas šķidrums  
Smēreļļa  
Luft (bis +100 °C)  
Ūdens (no 0° C līdz +85° C)  
Ūdens un eļļas emulsijas

## Produkts

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø nom.<br>mm | Ārējais Ø nom.<br>mm | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | Spiediena izturība<br>bar | Min. liekuma rādiuss<br>mm |
|------------|-----|--------|--------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ND 306 T   | 6   | 4      | 1/4"   | 6.3                    | 12.7                 | 17.0                            | 68                        | 65                         |
| ND 310 T   | 10  | 6      | 3/8"   | 9.5                    | 15.7                 | 17.0                            | 68                        | 75                         |
| ND 313 T   | 12  | 8      | 1/2"   | 12.7                   | 19.8                 | 17.0                            | 68                        | 130                        |
| ND 316 T   | 16  | 10     | 5/8"   | 15.9                   | 23.1                 | 17.0                            | 68                        | 150                        |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums