


Iesūcējšļūtene



Pieteikums platība
 Šļūtene sūkšanas un atplūdes cauruļvadiem ierobežotos uzstādīšanas apstākļos
 Iekšējā kārtā
 EPDM
 Ieliktnis
 Divi augstizturīga auduma appinuma ieliktni un viena atsperu tērauda spirāle
 Ārskats
 EPDM
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 125 °C
 Darba vides
 Ūdens

Norādot

Nav paredzēts apstrādei ar kompresijas armatūru.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm
SG 120 RI EP	19	12	3/4"	19.0	28	10.0	30	-0.9	40
SG 125 RI EP	25	16	1"	25.0	35	10.0	30	-0.9	60
SG 132 RI EP	31	20	1,1/4"	32.0	42	10.0	30	-0.9	85
SG 140 RI EP	38	24	1,1/2"	38.0	48	10.0	30	-0.9	110
SG 150 RI EP	51	32	2"	50.8	62	8.0	24	-0.9	150
SG 157 RI EP	60	36	2.1/4"	57.0	69	10.0	30	-0.9	143
SG 163 RI EP	63	38	2,1/2"	63.5	77	10.0	30	-0.9	159
SG 176 RI EP	76	48	3"	76.2	90	10.0	30	-0.9	191
SG 190 RI EP	90	56	3.1/2"	90.0	104	10.0	30	-0.9	225
SG 1102 RI EP	100	102	4"	101.6	116	8.0	24	-0.9	310
SG 1127 RI EP	125	96	5"	127.0	145	8.0	24	-0.9	500

DN = nominālais diametrs, nominālais platums