


# HD 500 (4SH)

HD šļūtene



Pieteikums platība  
Augstspiediena kontūri  
Standarts  
EN 856 4 SH  
Iekšējā kārta  
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
Ieliktnis  
četri spirālveida ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples  
Ārskats  
sintētiskā gumija ar lielu termisko, ozona un nodiluma izturību  
Krāsa  
Meln  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Garuma izmaiņas  
no +2 % līdz -4 %  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Glikols  
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)  
Ūdens un eļļas emulsijas

## Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Produkts

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Iekšējais<br>Ø min.<br>mm | Zoll | Iekšējais<br>Ø maks.<br>mm | Ø<br>Ieliktnis<br>min.<br>mm | Ø<br>Ieliktnis<br>maks.<br>mm | Ārējais<br>Ø min.<br>mm | Ārējais<br>Ø maks.<br>mm | Ekspluatācijas<br>spiediens<br>bar | Izmēģinājuma<br>spiediens<br>bar | Spiediena<br>izturība<br>bar | Min.<br>liekuma<br>rādiuss<br>mm |
|------------|-----|--------|---------------------------|------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| HD 516     | 16  | 10     | 15.5                      | 5/8" | 16.7                       | 23.0                         | 24.6                          | 27.4                    | 29.0                     | 450.0                              | 900                              | 1800                         | 250                              |
| HD 520     | 19  | 12     | 18.6                      | -    | 19.8                       | 27.6                         | 29.2                          | 31.4                    | 33.0                     | 420.0                              | 840                              | 1680                         | 280                              |
| HD 525     | 25  | 16     | 25.0                      | -    | 26.4                       | 34.4                         | 36.0                          | 37.5                    | 39.9                     | 380.0                              | 760                              | 1520                         | 340                              |
| HD 532     | 31  | 20     | 31.4                      | -    | 33.0                       | 40.9                         | 42.9                          | 43.9                    | 47.1                     | 325.0                              | 650                              | 1300                         | 460                              |
| HD 540     | 38  | 24     | 37.7                      | -    | 39.3                       | 47.8                         | 49.8                          | 51.9                    | 55.1                     | 290.0                              | 580                              | 1160                         | 560                              |
| HD 550     | 51  | 32     | 50.4                      | -    | 52.0                       | 62.2                         | 64.2                          | 66.5                    | 69.7                     | 250.0                              | 500                              | 1000                         | 700                              |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums