


# HD 700 (R15)

HD šļūtene

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Lielas slodzes augstspiediena kontūri  
hydrostatic gearboxes  
Kuģu būve  
Kalnrūpniecība un karjeri  
Standarts  
SAE 100 R 15  
Iekšējā kārtā  
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
Ieliktnis  
Četras (līdz NW 25) vai sešas (no NW 32) spirāles no augstizturīgas tērauda stieples  
Ārskats  
sintētiskā gumija ar lielu termisko, ozona un nodiluma izturību  
Krāsa  
Melns  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
121 °C  
Garuma izmaiņas  
No +2 % līdz -2 %  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Glikols  
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)  
Ūdens un eļļas emulsijas

## Norādot

The change in length of the hose is determined at max. working pressure during testing to EN ISO 1402.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø	Ārējais Ø	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. U rād.
				nom. mm	nom. mm				
HD 716	16	10	5/8"	15.9	28.5	450.0	900	1850	180
HD 720	19	12	3/4"	19.0	32.0	420.0	840	1680	265
HD 725	25	16	1"	25.4	38.2	420.0	840	1680	330
HD 732	31	20	1,1/4"	31.8	50.0	420.0	840	1655	445
HD 740	38	24	1,1/2"	38.1	57.3	420.0	840	1680	530

DN = nominālais diametrs, nominālais platums