



Īpašas pazīmes
īpaši elastīga
Mazs liekuma rādiuss
noturīga pret nodilumu, ozonu un atmosfēras iedarbību
Iekšējā kārtā
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Norm
ISO 18752-CCT
Ieliktnis
četras augstākās izturības tērauda spirāļu kārtas
Ārskats
ugunsizturīgs atbilstoši MSHA
sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
121 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Glikols
Ūdens un glikola emulsijas
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)
Impulsa pārbaude
pārbaudīts ar 500.000 impulsiem atbilstoši ISO 6803:2008

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	We
KP 610	10	6	3/8"	9.9	20.2	420.0	840	1680	65	0.7
KP 613	12	8	1/2"	13.0	22.9	420.0	840	1680	90	0.8
KP 616	16	10	5/8"	16.4	26.5	420.0	840	1680	100	1.0
KP 620	19	12	3/4"	19.5	30.5	380.0	760	1520	120	1.4
KP 625	25	16	1"	26.0	37.9	350.0	700	1400	150	2.2
KP 632	31	20	1,1/4"	32.5	45.9	350.0	700	1400	280	2.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums