



Īpašas pazīmes  
īpaši elastīga  
Mazs liekuma rādiuss  
noturīga pret nodilumu, ozonu un atmosfēras iedarbību  
Iekšējā kārtā  
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
Norm  
ISO 18752-CCT  
Ieliktnis  
vier Stahldrahtspirallagen höchster Festigkeit  
Ārskats  
sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību  
ugunsizturīgs atbilstoši MSHA  
Krāsa  
schwarz  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
121 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Glikols  
Ūdens un glikola emulsijas  
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)  
Impulsa pārbaude  
getestet mit 500.000 Impulsen nach ISO 6803:2008

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ø Ieliktnis nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Min. liekuma rādiuss mm
KP720	19	12	19.5	28.2	30.7	420	120
KP725	25	16	26	35.4	37.5	420	150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite