



Īpašas pazīmes
īpaši elastīga
Mazs liekuma rādiuss
noturīga pret nodilumu, ozonu un atmosfēras iedarbību
Iekšējā kārtā
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Norm
ISO 18752-CCT
Ieliktnis
vier Stahldrahtspirallagen höchster Festigkeit
Ārskats
sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
ugunsizturīgs atbilstoši MSHA
Krāsa
schwarz
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
121 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Glikols
Ūdens un glikola emulsijas
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)
Impulsa pārbaude
getestet mit 500.000 Impulsen nach ISO 6803:2008

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ø Ieliktnis nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Min. liekuma rādiuss mm
KP720	19	12	19.5	28.2	30.7	420	120
KP725	25	16	26	35.4	37.5	420	150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite