


# TE 100 (1TE)

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktniem



Pieteikums platība  
Zema spiediena šļūtene vispārīgai izmantošanai.  
Standarts  
EN 854 1 TE  
Iekšējā kārta  
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
Ieliktnis  
viens appinuma ieliktnis no auduma  
Ārskats  
eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija  
Krāsa  
Meln  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Garuma izmaiņas  
no +2 % līdz -4 %  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Glikols  
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)  
Ūdens un eļļas emulsijas

## Norādīt

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø		Ārējais Ø		Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Lī rā
				min. mm	maks. mm	min. mm	maks. mm				
TE 104	5	3	3/16"	4.4	5.2	10.0	11.6	25.0	50	100	35
TE 106	6	4	1/4"	5.9	6.9	11.6	13.2	25.0	50	100	45
TE 108	8	5	5/16"	7.4	8.4	13.1	14.7	20.0	40	80	65
TE 110	10	6	3/8"	9.0	10.0	14.7	16.3	20.0	40	80	75
TE 113	12	8	1/2"	12.1	13.3	17.7	19.7	16.0	32	64	90
TE 116	16	10	5/8"	15.3	16.5	21.9	23.9	16.0	32	64	115
TE 120	19	12	3/4"	18.2	19.8	28	26.0	12.0	24	48	165
TE 125	25	16	1"	24.6	26.2	35.9	35.9	12.0	24	48	220

DN = nominālais diametrs, nominālais platums