


TE 300 B (3TE)

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktniem



Pieteikums platība
Zema spiediena šļūtene vispārīgai izmantošanai.
Īpašas pazīmes
Ugunsdrošības pārbaude atbilstoši standartam DIN 54 837 ar klasifikāciju atbilstoši standarta DIN 5510 2. daļai
(pārbaūžu ziņojumi pēc pieprasījuma)
Standarts
EN 854 3 TE
Iekšējā kārtā
sintētiskā gumija NBR
Ieliktnis
divi appinuma ieliktni no auduma
Ārskats
uguns, eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Darba vides
Minerāleļļas bāze
viegls šķidrās kurināmais
Smēreļļa
Ūdens
Gaiss (līdz +70° C)
Ūdens un glikola emulsijas

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. Liekuma rādiuss mm
TE 306 B	6	4	1/4"	6.4	14.4	145.0	290	580	45
TE 308 B	8	5	5/16"	7.9	16.9	130.0	260	260	55
TE 310 B	10	6	3/8"	9.5	18.5	110.0	220	440	70
TE 313 B	12	8	1/2"	12.7	21.7	93.0	189	370	85
TE 316 B	16	10	5/8"	15.6	25.9	80.0	160	320	105
TE 320 B	19	12	3/4"	19.0	29.0	70.0	140	280	130
TE 325 B	25	16	1"	25.4	35.9	55.0	110	220	150
TE 332 B	31	20	1,1/4"	31.8	42.3	45.0	90	180	190

DN = nominālais diametrs, nominālais platums