



Pieteikums platība  
 Granulātu padeves iekārtas  
 Rūpnieciskie putekļu sūcēji  
 Īpašas pazīmes  
 Augsta nodilumizturība  
 lokans .  
 izturīga pret eļļu un benzīnu  
 gluds plūsmas kanāls, noturīgs pret vakkumu  
 Iekšējā kārtā  
 Polyurethane (PUR)  
 Ieliktnis  
 iedarināta tērauda stieplu spirāle  
 Ārskats  
 Polyurethane (PUR)  
 Krāsa  
 Transparent  
 Temperatūra maks.  
 90 °C  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Darba vides  
 Granulāti  
 Gaiss  
 Ūdens

## Norādot

Sieniņu biezums starp spirālēm 1,45 mm

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm	Vienības svars metrā kg	Ru__a garums m	Unit
POLY 25 H	1"	25	33	4.1	0.94	37	0.290	10	Reel
POLY 40 H	1,1/2"	40	49	3.0	0.84	60	0.490	10	Reel
POLY 45 H	1.3/4"	45	55	3.0	0.83	80	0.550	10	Reel
POLY 50 H	2"	50	61	2.9	0.80	75	0.710	10	Reel
POLY 60 H	2,1/2"	60	70	2.5	0.75	90	0.840	10	Reel
POLY 100 H	4"	100	112	1.5	0.45	150	1.480	10	Reel
POLY 110 H	4.3/8"	110	121	1.3	0.45	165	1.610	10	Reel
POLY 120 H	5"	120	131	1.3	0.31	180	1.750	10	Reel
POLY 125 H	5"	125	138	1.3	0.31	187	1.910	10	Reel
POLY 150 H	6"	150	163	1.0	0.25	225	2.290	10	Reel
POLY 200 H	8"	200	215	0.7	0.19	300	3.300	10	Reel

BD = darba spiediens