



Pieteikums platība
 Lauksaimniecības tehnika
 Rūpniecība un būvniecība
 Īpašas pazīmes
 Augsta nodilumizturība
 lokans .
 izturīga pret eļļu un benzīnu
 gluds plūsmas kanāls, noturīgs pret vakkumu
 Iekšējā kārtā
 Polyurethane (PUR)
 Ieliktnis
 iedarināta tērauda stieple spirāle
 Ārskats
 Polyurethane (PUR)
 Krāsa
 Transparent
 Temperatūra maks.
 90 °C
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Darba vides
 Grants
 Labība
 Smiltis
 utt.

Norādot

Sieniņu biezums starp spirālēm 2,5 mm

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	BD* 20°C bar	temperatūrā bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm	Vienības svars metrā kg	Ru__a garums m	Uni
POLY 40 XL	1,1/2"	40	50	4.2		0.95	160	0.830	10	Reel
POLY 50 XL	2"	50	61	3.8		0.95	200	1.040	10	Reel
POLY 75 XL	3"	75	87	2.7		0.95	300	1.500	10	Reel
POLY 100 XL	4"	100	115	1.9		0.90	400	2.600	10	Reel
POLY 125 XL	5"	125	140	1.5		0.90	500	3.440	10	Reel
POLY 150 XL	6"	150	167	1.3		0.85	600	4.130	10	Reel

BD = darba spiediens