



Pieteikums platība  
Lauksaimniecības tehnika  
Rūpniecība un būvniecība  
Īpašas pazīmes  
Augsta nodilumizturība  
lokans .  
izturīga pret eļļu un benzīnu  
gluds plūsmas kanāls, noturīgs pret vakkumu  
Iekšējā kārtā  
Polyurethane (PUR)  
Ieliktnis  
iedarināta tērauda stieple spirāle  
Ārskats  
Polyurethane (PUR)  
Krāsa  
Transparent  
Temperatūra maks.  
90 °C  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Darba vides  
Grants  
Labība  
Smiltis  
utt.

## Norādot

Sieniņu biezums starp spirālēm 2,5 mm

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	BD* 20°C bar	temperatūrā bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm	Vienības svars metrā kg	Ru__a garums m	Uni
POLY 40 XL	1,1/2"	40	50	4.2		0.95	160	0.830	10	Reel
POLY 50 XL	2"	50	61	3.8		0.95	200	1.040	10	Reel
POLY 75 XL	3"	75	87	2.7		0.95	300	1.500	10	Reel
POLY 100 XL	4"	100	115	1.9		0.90	400	2.600	10	Reel
POLY 125 XL	5"	125	140	1.5		0.90	500	3.440	10	Reel
POLY 150 XL	6"	150	167	1.3		0.85	600	4.130	10	Reel

BD = darba spiediens