



Pieteikums platība  
 Lauksaimniecības tehnika  
 Rūpniecība un būvniecība  
 Īpašas pazīmes  
 īpaši noslogojams, pateicoties ieliktniem ar augstu noturību pret plīšanu  
 Iekšējā kārtā  
 PVC  
 Ieliktnis  
 Auduma ieliktnis  
 Ārskats  
 NBR  
 mit Längsschutzrippen  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -20 °C  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Darba vides  
 Ūdens  
 Gaiss  
 Eļļa  
 benzīnam

## Norādot

Piemērots arī gaisam, eļļai, benzīnam

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Ru__a garums m	Unit
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1.5	25.0	100	Reel
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1.5	25.0	100	Reel
AGRI WAS 32 LR	1,1/4"	32	1.5	20.0	100	Reel
AGRI WAS 38 LR	1,1/2"	38	1.5	16.0	100	Reel
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2.0	16.0	100	Reel
AGRI WAS 65 LR	2,1/2"	65	2.0	16.0	100	Reel
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2.5	16.0	100	Reel
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2.5	16.0	100	Reel
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2.5	16.0	100	Reel
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3.0	16.0	100	Reel
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3.0	16.0	100	Reel

BD = darba spiediens