

Plakana ūdens šļūtene



Pieteikums platība  
 Lauksaimniecības tehnika  
 Celtniecības rūpniecība  
 Kalnrūpniecība  
 Kuģu būve  
 Īpašas pazīmes  
 augstākā stiepšanas noturība un noturība pret pārraušanu  
 neizplešas spiediena ietekmē  
 plakani izrullējams un bez starpsavienojumiem  
 Iekšējā kārtā  
 PVC  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no poliestera  
 Ārskats  
 PVC  
 Krāsa  
 zils  
 Temperatūra min.  
 -10 °C  
 Temperatūra maks.  
 60 °C  
 Darba vides  
 Ūdens

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Spiediena izturība bar	Ru__a garums m	Unit
EURO WAS 1 BL	1"	25	8.5	25.5	50	Reel
EURO WAS 1 1/4 BL	1,1/4"	32	8.5	25.5	50	Reel
EURO WAS 1 1/2 BL	1,1/2"	38	8.5	25.5	50	Reel
EURO WAS 2 BL	2"	51	6.5	19.5	50	Reel
EURO WAS 2 1/2 BL	2,1/2"	63	6.5	19.5	50	Reel
EURO WAS 3 BL	3"	76	5.5	16.5	50	Reel
EURO WAS 4 BL	4"	102	5.5	16.5	50	Reel
EURO WAS 5 BL	5"	127	3.0	9.0	50	Reel
EURO WAS 6 BL	6"	152	3.0	9.0	50	Reel
EURO WAS 8 BL	8"	204	2.5	7.0	50	Reel

BD = darba spiediens