



Pieteikums platība
Lauksaimniecības tehnika
Celtniecības rūpniecība
Mašīnbūve
Īpašas pazīmes
Ozona un nodiluma izturība
noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību
Daudzām ķīmiskā darba vidēm
noturīgs pret lūšanu un triecieniem, iespējams braukt pāri
noturīgs pret UV starojumu
tvaikojošs līdz +130 °C (apm. 30 minūtes)
Iekšējā kārtā
EPDM iekšējā kārtā - melna, bez porām, gluda
Ieliktnis
divi sintētiski diegu appinumi
Ārskats
pret eļļu, smērvielām un ķīmikālijām noturīga CR gumija
Krāsa
melns ar dzeltenu viļņotu līniju
Temperatūra min.
-30 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Darba vides
Ūdens

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3.5	30.0	90	45	40	Re
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3.9	30.0	90	50	40	Re
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3.6	25.0	70	70	40	Re
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4.4	25.0	75	80	40	Re
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4.5	20.0	60	100	40	Re
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4.5	20.0	60	110	40	Re
GOLDSCHLANGE 32	1,1/4"	32	5.5	12.0	36	175	40	Re
GOLDSCHLANGE 38	1,1/2"	38	6.5	12.0	36	250	40	Re
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7.5	10.0	30	300	40	Re