



Pieteikums platība  
 Lauksaimniecības tehnika  
 Celtniecības rūpniecība  
 Mašīnbūve  
 Īpašas pazīmes  
 Ozona un nodiluma izturība  
 noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību  
 Daudzām ķīmiskā darba vidēm  
 noturīgs pret lūšanu un triecieniem, iespējams braukt pāri  
 noturīgs pret UV starojumu  
 tvaikojošs līdz +130 °C (apm. 30 minūtes)  
 Iekšējā kārtā  
 EPDM iekšējā kārtā - melna, bez porām, gluda  
 Ieliktnis  
 divi sintētiski diegu appinumi  
 Ārskats  
 pret eļļu, smērvielām un ķīmikālijām noturīga CR gumija  
 Krāsa  
 melns ar dzeltenu viļņotu līniju  
 Temperatūra min.  
 -30 °C  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Darba vides  
 Ūdens

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3.5	30.0	90	45	40	Re
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3.9	30.0	90	50	40	Re
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3.6	25.0	70	70	40	Re
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4.4	25.0	75	80	40	Re
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4.5	20.0	60	100	40	Re
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4.5	20.0	60	110	40	Re
GOLDSCHLANGE 32	1,1/4"	32	5.5	12.0	36	175	40	Re
GOLDSCHLANGE 38	1,1/2"	38	6.5	12.0	36	250	40	Re
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7.5	10.0	30	300	40	Re