



Pieteikums platība
 Dārzkopība, lauksaimniecība
 Rūpniecības un būvniecības jomās kā zema spiediena šļūtene
 Iekšējā kārtā
 Dabiskais un sintētiskais gumija
 Ieliktnis
 augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni
 Ārskats
 Sintētiskā gumija, noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -25 °C
 Temperatūra maks.
 70 °C
 Darba vides
 Ūdens
 Gaiss

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Ur
INDU WAS 25-5	1"	25.4	33	10.0	30	254	40	Ree
INDU WAS 28-5	-	28.0	38	10.0	30	280	40	Ree
INDU WAS 32-5.5	1,1/4"	32.0	43	10.0	30	210	40	Ree
INDU WAS 38-6	1,1/2"	38.0	50	10.0	30	250	40	Ree
INDU WAS 40-6.5	-	40.0	53	10.0	30	280	40	Ree
INDU WAS 45-7	1.3/4"	44.5	54	10.0	30	445	40	Ree
INDU WAS 50-7	2"	50.0	64	10.0	30	350	40	Ree
INDU WAS 60-7	-	60.0	74	10.0	30	400	40	Ree
INDU WAS 63-7	2,1/2"	63.5	74	10.0	30	635	40	Ree
INDU WAS 70-7	-	70.0	84	10.0	30	480	40	Ree
INDU WAS 75-7	3"	75.0	91	10.0	30	550	40	Ree
INDU WAS 80-8	-	80.0	96	10.0	30	600	40	Ree
INDU WAS 90-8	-	90.0	106	10.0	30	650	40	Ree
INDU WAS 102-7	4"	100.0	116	10.0	30	720	40	Ree
INDU WAS 110-9	-	110.0	128	10.0	30	1100	40	Ree
INDU WAS 127-9	5"	127.0	140	10.0	30	1270	40	Ree
INDU WAS 152-11	6"	150.0	170	10.0	30	1200	40	Ree
INDU WAS 203-11	8"	203.2	222	10.0	30	2032	20	Ree