



Pieteikums platība
 Lauksaimniecības tehnika
 Celtniecības rūpniecība
 Mašīnbūve
 Īpašas pazīmes
 izturība pret ozonu, eļļu un laika apstākļiem
 Iekšējā kārtā
 EPDM
 Ieliktnis
 sintētiski appinumi
 Ārskats
 Hloroprēna gumija
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 120 °C

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13.0	19.4	3.2	30.0	90	130	40
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19.0	27.4	4.2	25.0	75	190	40
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25.0	34.0	4.5	20.0	60	250	40
MULTI 32-5.5 EPDM	1,1/4"	32.0	43.0	5.5	12.0	36	320	40
MULTI 38-6 EPDM	1,1/2"	38.0	50.0	6.0	12.0	36	380	40
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50.8	68.0	8.6	7.0	70	510	40