



Īpašas pazīmes
 ļoti lokana un izturīga
 nesatur LABS, atdalīšnas līdzekļus un taukvielas
 neliela caurplūdes pretestība
 Iekšējā kārtā
 EPDM iekšējā kārtā - melna, bez porām, gluda
 Ieliktnis
 sintētiski appinumi
 Ārskats
 EPDM
 unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 95 °C
 Temperatūras diapazons
 Temperatūras virsotnes līdz 110 °C
 Darba vides
 Ūdens

Norādīt

Ekspluatācijas spiediens norādīts istabas temperatūrā.

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3.5	20.0	60	50	Reel
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3.0	20.0	80	50	Reel
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3.5	20.0	100	50	Reel
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4.0	20.0	120	50	Reel
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4.5	20.0	150	50	Reel
WAS 32-6 STRAHL	1,1/4"	32	6.0	20.0	200	50	Reel