



Pieteikums platība
 Celtniecības rūpniecība
 Īpašas pazīmes
 Īpaši apstrādāta
 Standarts
 DIN 53516<65 mm3
 Iekšējā kārtā
 highly abrasion resistant insulating NBR/CBR rubber
 Ieliktnis
 četri īpaši neplīstoši tērauda stieple appinumi
 Ārskats
 sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra maks.
 70 °C
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Darba vides
 java, betons, klons

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m
BETON 85-50-10	2"	50.8	70	85.0	200	508	30.5
BETON 85-65-11	2,1/2"	63.5	88	85.0	200	635	30.5
BETON 85-75-11.5	3"	76.2	102	85.0	200	762	30.5
BETON 85-80-13	3.1/4"	80.0	106	85.0	200	-	30.5
BETON 85-100-14	4"	101.6	130	85.0	200	1016	30.5
BETON 85-127-14	5"	127.0	155	85.0	200	1270	30.5
BETON 85-152-16	6"	152.4	184	85.0	200	1524	30.5