



Pieteikums platība  
 Kīmijas rūpniecība  
 Ezera un rūpniecības notekūdeņi  
 Īpašas pazīmes  
 Piemērota kā spiediena caurule kīmijas rūpniecībai  
 Standarts  
 DIN EN 12115  
 Iekšējā kārtā  
 noturīga pret ķīmikālijām, melna, gluda EPDM gumija  
 Ieliktnis  
 divi īpaši cieti auduma ieliktni un divas antistatiskas vara stieples  
 Ārskats  
 CR gumija - noturīga pret nodilumu, ugunsdroša, noturīga pret ozona un atmosfēras iedarbību  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūras diapazons  
 Min.: elastīga līdz -35 °C  
 Maks.: atkarībā no vielas - 95 °C  
 Temperatūras virsotnes līdz 120 °C

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m
CHEM 19-6 EPDM	3/4"	19.0	31	16.0	64	125	40
CHEM 25-6 EPDM	1"	25.4	37	16.0	64	150	40
CHEM 32-6 EPDM	1,1/4"	32.0	44	16.0	64	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM	1,1/2"	38.0	51	16.0	64	225	40
CHEM 51-8 EPDM	2"	50.8	67	16.0	64	275	40
CHEM 63-8 EPDM	2,1/2"	63.5	79	16.0	64	300	40
CHEM 76-8 EPDM	3"	76.2	92	16.0	64	350	40
CHEM 102-8 EPDM	4"	101.6	118	16.0	64	450	40