



Pieteikums platība
 Kīmijas rūpniecība
 Ezera un rūpniecības notekūdeņi
 Īpašas pazīmes
 Piemērota kā spiediena caurule kīmijas rūpniecībai
 Standarts
 DIN EN 12115
 Iekšējā kārtā
 noturīga pret ķīmikālijām, melna, gluda EPDM gumija
 Ieliktnis
 divi īpaši cieti auduma ieliktni un divas antistatiskas vara stieples
 Ārskats
 CR gumija - noturīga pret nodilumu, ugunsdroša, noturīga pret ozona un atmosfēras iedarbību
 Krāsa
 Melns
 Temperatūras diapazons
 Min.: elastīga līdz -35 °C
 Maks.: atkarībā no vielas - 95 °C
 Temperatūras virsotnes līdz 120 °C

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m
CHEM 19-6 EPDM	3/4"	19.0	31	16.0	64	125	40
CHEM 25-6 EPDM	1"	25.4	37	16.0	64	150	40
CHEM 32-6 EPDM	1,1/4"	32.0	44	16.0	64	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM	1,1/2"	38.0	51	16.0	64	225	40
CHEM 51-8 EPDM	2"	50.8	67	16.0	64	275	40
CHEM 63-8 EPDM	2,1/2"	63.5	79	16.0	64	300	40
CHEM 76-8 EPDM	3"	76.2	92	16.0	64	350	40
CHEM 102-8 EPDM	4"	101.6	118	16.0	64	450	40