



Pieteikums platība  
 Rūpniecība un būvniecība  
 Lauksaimniecības tehnika  
 Īpašas pazīmes  
 Īpaši viegla, ar lūzumu izturību un lokana (arī aukstumā)  
 iespējama ļoti augsta ilgstoša darba spiediena noturība  
 pateicoties nelielam sienu biezumam, nepieciešams ļoti maz vietas, uztinama  
 izcila noturība pret novecošanos un ozonu  
 Iekšējā kārtā  
 augstvērtīgs EPDM gumija  
 Ieliktnis  
 augstizturīgs poliestera appinums, krāsos, apausts.  
 Ārskats  
 EPDM (ar rakstu)  
 Krāsa  
 melns ar zilām līnijām  
 Temperatūra min.  
 -30 °C  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Darba vides  
 Ūdens

## Apraksts

Satinama rūpnieciskā šļūtene (piemērota arī karstajam ūdenim)

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sienu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2.0	40.0	120	120	100	Reel
TEX 26-2 WAS	1"	26	2.0	40.0	120	140	100	Reel
TEX 32-3 WAS	1,1/4"	32	3.3	40.0	120	170	100	Reel