



Pieteikums platība
 Dzesēšanas iekārtas šķidrums (Kondicionēšanas tehnoloģija)
 Standarts
 pārsniedz SAEJ2064 E veidu
 Iekšējā kārtā
 Butila grupa = mitruma uzņēmības vērtības
 70% piemērotāks nekā prasīts saskaņā ar SAEJ2064
 Ieliktnis
 poliestera appinums
 Ārskats
 Butila grupa = mitruma uzņēmības vērtības
 70% piemērotāks nekā prasīts saskaņā ar SAEJ2064
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 125 °C
 Darba vides
 Kompresoru eļļas: PAG, Ester, minerāleļļa, alkilbenzols
 Pretaizsalšanas līdzekļi: R134a, R404a

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Collas | Izmērs | Iekšējais Ø nom. mm | Ārējais Ø nom. mm | Ekspluatācijas spiediens bar | Spiediena izturība bar | Min. liekuma rādiuss mm |
|------------|-----|--------|--------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| KLIMA 04 | 5 | 3/16" | 3 | 5.1 | 11.2 | 35.0 | 175 | 40 |
| KLIMA 08 | 8 | 5/16" | 5 | 8.0 | 14.9 | 35.0 | 175 | 51 |
| KLIMA 10 | 10 | 3/8" | 6 | 10.5 | 17.9 | 35.0 | 175 | 63 |
| KLIMA 13 | 12 | 1/2" | 8 | 13.1 | 19.9 | 35.0 | 175 | 76 |
| KLIMA 16 | 16 | 5/8" | 10 | 16.3 | 24.8 | 35.0 | 175 | 101 |
| KLIMA 20 | 19 | 3/4" | 12 | 22.6 | 30.6 | 35.0 | 140 | 178 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums