


Kanālu sūkšanas šļūtene no PVC-BUNA, pelēka



Īpašas pazīmes
īpaši piemērots izmantošanai vietās ar ļoti zemu temperatūru.

Standarts
ISO 1307

Iekšējā kārtā
stabilis, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC

Ieliktnis
pastiprinošā spirāle no triecienizturīga un spiedes noturīga PVC

Ārskats
stabilis, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC

Krāsa
pelēks

Temperatūra min.
-40 °C

Temperatūra maks.
50 °C

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Spiediena izturība bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
PVC KANAL DN 25	1"	25	4.2	18	0.9	115	50	Reel
PVC KANAL DN 32	1,1/4"	32	4.2	15	0.9	125	50	Reel
PVC KANAL DN 38	1,1/2"	38	4.5	14	0.9	145	50	Reel
PVC KANAL DN 40	-	40	4.5	13	0.9	160	50	Reel
PVC KANAL DN 51	2"	51	5.0	13	0.9	180	50	Reel
PVC KANAL DN 60	-	60	5.0	13	0.9	200	50	Reel
PVC KANAL DN 63	2,1/2"	63	5.5	12	0.9	220	50	Reel
PVC KANAL DN 76	3"	76	5.5	10	0.9	250	50	Reel
PVC KANAL DN 80	-	80	6.0	10	0.9	260	30	Reel
PVC KANAL DN 90	-	90	6.0	9	0.8	305	30	Reel
PVC KANAL DN 102	4"	102	6.5	9	0.8	335	30	Reel