



Pieteikums platība  
 Kalnrūpniecība  
 kompresori  
 Īpašas pazīmes  
 Gluds ārējais pārklājums  
 Iekšējā kārtā  
 Dabiskais un sintētiskais gumija  
 Ieliktnis  
 augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni  
 Ārskats  
 Dabiskais un sintētiskais kaučuks, noturīgs pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras iedarbību  
 Krāsa  
 dzeltens  
 Temperatūra min.  
 -25 °C  
 Temperatūra maks.  
 70 °C  
 Darba vides  
 Saspiests gaiss

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
KOMP 13-5 G	1/2"	13.0	23	5.0	20.0	60	125	50
KOMP 19-5 G	3/4"	19.0	29	5.0	20.0	60	190	50
KOMP 19-6 G	3/4"	19.0	31	6.0	20.0	60	190	50
KOMP 25-5.5 G	1"	25.4	36	5.5	20.0	60	254	50
KOMP 25-7 G	1"	25.4	39	7.0	20.0	60	254	50
KOMP 32-6 G	1,1/4"	32.0	44	6.0	20.0	60	260	50
KOMP 38-5 G	1,1/2"	38.0	48	5.0	20.0	60	380	40
KOMP 38-7 G	1,1/2"	38.0	52	7.0	20.0	60	380	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50.8	66	7.5	20.0	60	510	40
KOMP 63-10 G	2,1/2"	63.5	84	10.0	20.0	60	480	40
KOMP 75-9 G	3"	76.2	92	9.0	20.0	60	762	40