



Pieteikums platība
Zema spiediena šļūtene degvielas cauruļvadiem
Standarts
DIN EN ISO 6806
Iekšējā kārtā
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no hromētas tērauda stieples
Ārskats
nav
Krāsa
metālisks
Temperatūra maks.
80 °C
Temperatūra min.
-35 °C
Darba vides
Dīzeļdegviela
Jēlnafta
Smēreļļa
nav piemērots benzīniem

Produkts

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēginājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
SI 103	3	1/8"	2	4.5	9.5	20.0	30	60	25	50
SI 104	4	3/16"	3	5.5	10.5	20.0	30	60	25	50
SI 106	6	1/4"	4	7.5	12.5	15.0	25	50	30	50
SI 108	8	5/16"	5	9.0	14.0	15.0	25	50	40	50
SI 110	10	3/8"	6	11.5	18.0	15.0	25	50	45	50
SI 113	12	1/2"	8	14.5	22.0	15.0	25	50	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17.0	25.0	15.0	25	50	70	50

DN = nominālais diametrs, nominālais platums