



Pieteikums platība  
Zema spiediena šļūtene degvielas cauruļvadiem  
Standarts  
DIN EN ISO 6806  
Iekšējā kārtā  
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
Ieliktnis  
viens appinuma ieliktnis no hromētas tērauda stieples  
Ārskats  
nav  
Krāsa  
metālisks  
Temperatūra maks.  
80 °C  
Temperatūra min.  
-35 °C  
Darba vides  
Dīzeļdegviela  
Jēlnafta  
Smēreļļa  
nav piemērots benzīniem

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēginājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
SI 103	3	1/8"	2	4.5	9.5	20.0	30	60	25	50
SI 104	4	3/16"	3	5.5	10.5	20.0	30	60	25	50
SI 106	6	1/4"	4	7.5	12.5	15.0	25	50	30	50
SI 108	8	5/16"	5	9.0	14.0	15.0	25	50	40	50
SI 110	10	3/8"	6	11.5	18.0	15.0	25	50	45	50
SI 113	12	1/2"	8	14.5	22.0	15.0	25	50	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17.0	25.0	15.0	25	50	70	50

DN = nominālais diametrs, nominālais platums