



Pieteikums platība
 Zema spiediena šļūtene degvielas cauruļvadiem
 Standarts
 DIN 73379
 Iekšējā kārtā
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no auduma
 Ārskats
 nav
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra maks.
 80 °C
 Temperatūra min.
 -35 °C
 Darba vides
 Benzīni
 Dīzeļdegviela
 Jēlnafta
 Smēreļļa

Produkts

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēginājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
SI 202	2	3/32"	1	3.2	7.0	20.0	30	60	20	20
SI 203	3	1/8"	2	4.5	9.5	20.0	30	60	25	20
SI 204	4	3/16"	3	5.5	10.5	20.0	30	60	25	20
SI 206	6	1/4"	4	7.5	12.5	15.0	25	50	30	20
SI 208	8	5/16"	5	9.5	15.0	15.0	25	50	40	20
SI 210	10	3/8"	6	11.5	17.0	15.0	25	50	45	20
SI 213	12	1/2"	8	15.0	22.0	12.0	20	40	50	20
SI 216	16	5/8"	10	18.0	26.0	12.0	20	38	70	20

DN = nominālais diametrs, nominālais platums