



Pieteikums platība  
 Zema spiediena šļūtene degvielas cauruļvadiem  
 Standarts  
 DIN 73379  
 Iekšējā kārtā  
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no auduma un viens appinuma ieliktnis no cinkotas tērauda stieples  
 Ārskats  
 nav  
 Krāsa  
 metālisks  
 Temperatūra maks.  
 80 °C  
 Temperatūra min.  
 -35 °C  
 Darba vides  
 Benzīni  
 Dīzeļdegviela  
 Jēlnafta  
 Smēreļļa

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēginājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
SI 304	4	3/16"	3	5.5	11.5	30.0	40	60	40	20
SI 306	6	1/4"	4	7.5	13.5	30.0	40	60	50	20
SI 308	8	5/16"	5	9.0	16.0	25.0	35	45	60	20
SI 310	10	3/8"	6	11.5	18.5	25.0	35	45	80	20
SI 313	12	1/2"	8	15.0	23.0	25.0	35	45	80	20
SI 316	16	5/8"	10	17.5	26.0	25.0	35	45	120	20

DN = nominālais diametrs, nominālais platums