



Pieteikums platība
 Radiatoru šļūtene
 Standarts
 DIN 73411
 Iekšējā kārta
 EPDM
 Ieliktnis
 līdz iekš. diam. 19: appinuma ieliktnis no poliestera; no iekš. diam. 20: appinuma ieliktnis no viskozes
 Ārskats
 EPDM (no ID 20 mm ar rakstu)
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 120 °C
 Darba vides
 Dzesēšanas ūdens
 Dzesēšanas šķidrums

Produkts

Apzīmējums	ID x siena	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Ru_a garums m	Unit
KUEHLER 08-3.5	8 x 3.5	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 10-3.5	10 x 3.5	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 12-3.5	12 x 3.5	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 13-3.5	13 x 3.5	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 15-3.5	15 x 3.5	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 16-3.5	16 x 3.5	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 18-3.5	18 x 3.5	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 20-3.5	20 x 3.5	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 22-3.5	22 x 3.5	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 25-3.5	25 x 3.5	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 28-4	28 x 4	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 30-4	30 x 4	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 32-4	32 x 4	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 35-4	35 x 4	4.0	12	40	Reel
KUEHLER 38-5	38 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 40-5	40 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 42-5	42 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 45-5	45 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 50-5	50 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 55-5	55 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 60-5	60 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 70-5	70 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 90-6	90 x 6	4.0	12	40	Meter