



Pieteikums platība
Pārtikas rūpniecība
Īpašas pazīmes
ļoti lokana un atļauts braukt pāri
pilnībā bez smaržas un garšas
homogēns, gluds un bez mīkstinātājiem
tvaikojošs līdz 130 °C
Apstiprinājums
KTW vadlīniju «Caurules», DVGW-W270 un DVGW-VP 549 (DVGW Reģ.- Nr: DW-0309BT0079)
Iekšējā kārta
īpašs caurspīdīgs plastomēra pārklājums
Ieliktnis
PES un divu kordu ieliktnu starpslānis
Ārskats
NBR noturīgs pret nodilumu, UV, smērvielām un eļļām
Krāsa
zils ar dzeltenu viļņotu līniju
Temperatūra min.
-20 °C
Temperatūra maks.
90 °C
Darba vides
Ūdens

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Ur
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3.6	20.0	60	60	40	Ree
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3.6	20.0	60	75	40	Ree
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3.6	20.0	60	95	40	Ree
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4.2	20.0	60	110	40	Ree
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4.5	20.0	60	130	40	Ree
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4.5	20.0	60	145	40	Ree
AQUAPAL 32-4.5	1,1/4"	32	5.5	20.0	60	280	40	Ree
AQUAPAL 38-6.5	1,1/2"	38	6.5	20.0	60	330	40	Ree
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7.5	20.0	60	435	40	Ree