



Pieteikums platība
 Pārtikas rūpniecība
 Īpašas pazīmes
 Nesatur ftalātus saskaņā ar testiem, kas veikti atbilstoši 1907/2006 / EK (REACH)
 Apstiprinājums
 Atbilst FDA 21 CFR 177.2600
 EUROPEAN REGULATION 1935/2004/EC
 DM 21.03.73 E SEGUENTI
 EUROPEAN REGULATION 1935/2004/EC
 JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
 RAL REGISTRATION G-72
 Standarts
 Atbilstoši Eiropas standartiem un FDA direktīvai
 Iekšējā kārtā
 Īpašā NBR gumija - bez smaržas un toksīniem, vispārēji piemērota pārtikas produktiem, balta
 Ieliktnis
 augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni un tērauda stieples spirāle
 Ārskats
 sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
 Krāsa
 zils
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 80 °C
 Darba vides
 piens
 pārtikas eļļa
 utt.

Norādīt

Mazgāšanai ar mazgāšanas līdzekļiem, šļūtene īslaicīgi iztur līdz 110 °C.

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējais Ø nom. mm | Ārējais Ø nom. mm | Sieniņu biezums mm | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | Spiediena izturība bar | Min. liekuma rādiuss mm | Ru_a garums m |
|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| MILK SD 19-6 | 19 | 31 | 6 | - | - | - | - | - |
| MILK SD 25-6 | 25 | 37 | 6 | - | - | - | - | - |
| MILK SD 32-6 | 32 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| MILK SD 38-7 | 38.0 | 52.0 | 7.0 | 1,1/2" | 10.0 | 30 | 120 | 40 |
| MILK SD 40-7 | 38.0 | 50.0 | 6.0 | 1,1/2" | 10.0 | 30 | 115 | 40 |
| MILK SD 45-7 | 44.5 | 59.0 | 7.0 | 1.3/4" | 10.0 | 30 | 140 | 40 |
| MILK SD 63-7.5 | 63.5 | 75.5 | 6.0 | 2,1/2" | 10.0 | 30 | 190 | 40 |
| MILK SD 51-7.5 | 50.8 | 66.0 | 7.5 | 2" | 10.0 | 30 | 160 | 40 |
| MILK SD 75-8 | 76.0 | 90.0 | 7.0 | 3" | 10.0 | 30 | 230 | 40 |