



Pieteikums platība
 Pārtikas rūpniecība
 Īpašas pazīmes
 Iesūcējšļūtene un spiediena šļūtene piemērota alum un plašam netaukainu pārtikas produktu spektram
 Nesatur ftalātus saskaņā ar testiem, kas veikti atbilstoši 1907/2006 / EK (REACH)
 noturīgs pret vakuumu 675 mmHg (26,6 inHg)
 Apstiprinājums
 Atbilst FDA 21 CFR 177.2600
 EUROPEAN REGULATION 1935/2004/EC
 DM 21.03.73 E SEGUENTI
 EUROPEAN REGULATION 1935/2004/EC
 JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
 3A Sanitary Standard Class II. RAL REGISTRATION G-74
 Iekšējā kārta
 īpašā EPDM gumija - bez smaržas un toksīniem, vispārēji piemērota pārtikas produktiem, balta
 Ieliktnis
 augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni un tērauda stieples spirāle
 Ārskats
 sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
 Krāsa
 sarkans
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 120 °C

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
BRAU SD 13-6	1/2"	13	24	5.5	16.0	48	45
BRAU SD 16-6	5/8"	16	27	5.5	16.0	48	55
BRAU SD 19-6	3/4"	19	31	6.0	16.0	48	65
BRAU SD 25-6	1"	25	37	6.0	16.0	48	90
BRAU SD 32-6	1,1/4"	32	44	6.0	16.0	48	120
BRAU SD 38-6.5	1,1/2"	38	53	6.5	16.0	48	155
BRAU SD 50-8	2"	50	66	8.0	16.0	48	215
BRAU SD 63-8	2,1/2"	63	81	8.0	16.0	48	275
BRAU SD 75-9	3"	75	94	9.5	16.0	48	330
BRAU SD 100-10	4"	100	120	10.0	16.0	48	450

BD = darba spiediens

DN = nominālais diametrs, nominālais platums