



Savienojums 1 + 2  
metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
Standarts  
DIN 74323  
DIN 74324  
ISO 7268-2  
ISO 7375-2  
DIN 73378  
DIN 74310-2  
Apstiprinājums  
German Technical Surveyance Association (TÜV)-type approved (Certificate R 9910199)  
Temperatūra maks.  
90 °C  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Materiāls  
Polyurethane (PUR)

## Produkts

Apzīmējums	G1 + G2	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	Garums m	Krāsa
K- 07 10 13 21	M 16 x 1.5	8.0	12.0	2.0	4.50	melns
K- 07 10 13 22	M 16 x 1.5	8.0	12.0	2.0	4.50	dzeltens
K- 07 10 13 23	M 16 x 1.5	8.0	12.0	2.0	4.50	sarkans
K- 07 10 13 24	M 16 x 1.5	8.0	12.0	2.0	5.50	melns
K- 07 10 13 25	M 16 x 1.5	8.0	12.0	2.0	5.50	dzeltens
K- 07 10 13 26	M 16 x 1.5	8.0	12.0	2.0	5.50	sarkans