

**Izmantošana**

Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media

Pieteikums platība

Galvenokārt ķīmiskajai un pārtikas rūpniecībai

Modelis

white PTFE smooth hose

Īpašības

Pateicoties gludajam iekšējam kanālam, šļūtenē nerodas nogulsnes

Piemērota pārtikas produktiem

Šļūtenes materiāls

PTFE (politetrafluoretilēns)

Krāsa

Natural

Temperatūra min.

-200 °C

Temperatūra maks.

260 °C

Apstiprinājums

Pamatmateriāls ir apstiprināts atbilstoši FDA prasībām.

Norādīt

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

No 50 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.

(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).

Faktors: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Produkts

Apzīmējums	Ø AD mm	Ø ID mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) bar	Izgatavošanas garums maks. m	Ru_a garums m	Unit
PTFE 2/4 NATUR	4.00	2.00	1.00	20.0	300	50	Reel
PTFE 4/6 NATUR	6.00	4.00	1.00	12.0	500	50	Reel
PTFE 6/8 NATUR	8.00	6.00	1.00	8.5	100	50	Reel
PTFE 6/10 NATUR	10.00	6.00	2.00	15.0	50	50	Reel
PTFE 7/10 NATUR	10.00	7.00	1.50	10.5	50	50	Reel
PTFE 8/10 NATUR	10.00	8.00	1.00	7.0	50	50	Reel
PTFE 10/12 NATUR	12.00	10.00	1.00	5.5	100	50	Reel