

K-SOFT PVC SET SVKM TUE

NW7, 2

Soft PVC workshop hose kits with quick disconnect couplings and stems DN 7.2



Iekšējā kārtā
Soft-PVC, black
Ieliktnis
poliestera appinums
Ārskats
Soft-PVC, blue
Eksploatācijas temperatūra
-20 °C to +60 °C

Apraksts

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Ø šļūtenei iekšpusē mm	Ø šļūtenei ārpusē mm	maks. eksploatācijas spiediens pie 20 °C bar	Šļūtenes garums m
K- 07 10 11 91	6.3	11.0	15	5
K- 07 10 11 85	6.3	11.0	15	10
K- 07 10 11 87	6.3	11.0	15	15
K- 07 10 11 88	6.3	11.0	15	20
K- 07 10 11 90	6.3	11.0	15	25
K- 07 10 11 99	9.0	14.5	15	5
K- 07 10 11 93	9.0	14.5	15	10
K- 07 10 11 95	9.0	14.5	15	15
K- 07 10 11 96	9.0	14.5	15	20
K- 07 10 11 98	9.0	14.5	15	25