

K-TR PVC SICHERHEITS SET

PVC drošības spiediena šļūtenes komplekts

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas temperatūra
no -15 °C līdz +60 °C

Apraksts

Elastīga, spiedienizturīga un nodilumizturīga standarta šļūtene. Augsta drošības pakāpe, pateicoties mirdzoši zaļajai signālkrāsai. Aprīkots ar drošības savienojumu ar spiedpogu NW 7,4 un niķelēta misiņa iespraužamo iemavu. Nav piemērota darbarīkiem, kas rada triecienus vai pulsāciju!

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Ø šļūtenei iekšpusē mm	Ø šļūtenei ārpusē mm	maks. ekspluatācijas spiediens pie 20 °C bar	Šļūtenes garums m
K- 07 10 12 03	6.0	12.0	12	5
K- 07 10 12 01	6.0	12.0	12	10
K- 07 10 12 02	6.0	12.0	12	20
K- 07 10 12 06	9.0	15.0	12	5
K- 07 10 12 04	9.0	15.0	12	10
K- 07 10 12 05	9.0	15.0	12	20