


PVC šļūtene ar appinuma ieliktni



Pieteikums platība
 Vispārējā izmantošana gaisam, ūdenim u.c.
 Īpašas pazīmes
 Cietība: apm. 77° pēc Šora A
 labai draudzīgs un bez smagajiem metāliem
 nodilumizturīgs un noturīgs pret novecošanos
 iespējams izmantot sterilās stacijās
 noturīgs caurspīdīgums
 īpaši lokans
 Iekšējā kārta
 Mīkstais PVC
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no auduma
 Ārskats
 Mīkstais PVC
 Krāsa
 caurspīdīgs
 Temperatūra min.
 -5 °C
 Temperatūra maks.
 60 °C
 Darba vides
 Ūdens
 Gaiss

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
PSG 04-3	4.0	10.0	3.0	20	15	50	Reel
PSG 05-3	5.0	11.0	3.0	20	20	50	Reel
PSG 06-3	6.0	12.0	3.0	20	25	50	Reel
PSG 08-3	8.0	14.0	3.0	20	30	50	Reel
PSG 09-3	9.0	15.0	3.0	15	35	50	Reel
PSG 10-3	10.0	16.0	3.0	15	40	50	Reel
PSG 12-3	12.0	18.0	3.0	15	50	50	Reel
PSG 12-4.5	12.0	21.0	4.5	15	50	50	Reel
PSG 12.5-3	12.5	18.5	3.0	15	50	50	Reel
PSG 13-3	13.0	19.0	3.0	15	60	50	Reel
PSG 13-3.5	13.0	20.0	3.5	15	60	50	Reel
PSG 15-3	15.0	21.0	3.0	10	75	50	Reel
PSG 16-3.5	16.0	23.0	3.5	10	80	50	Reel
PSG 16-4	16.0	24.0	4.0	10	80	50	Reel
PSG 19-3.5	19.0	26.0	3.5	10	80	50	Reel
PSG 19-4	19.0	27.0	4.0	10	100	50	Reel
PSG 19-5	19.0	29.0	5.0	10	100	50	Reel
PSG 22-4	22.0	30.0	4.0	8	180	50	Reel
PSG 25-4	25.0	33.0	4.0	8	200	50	Reel
PSG 25-4.5	25.0	34.0	4.5	8	120	50	Reel
PSG 30-4	30.0	38.0	4.0	7	170	50	Reel
PSG 32-5	32.0	42.0	5.0	7	180	50	Reel
PSG 38-5	38.0	48.0	5.0	6	200	50	Reel
PSG 45-5	45.0	55.0	5.0	4	300	50	Reel
PSG 50-5	50.0	60.0	5.0	4	350	50	Reel

BD = darba spiediens