



Pieteikums platība
 Vispārējā izmantošana gaisam, ūdenim u.c.
 Īpašas pazīmes
 Cietība: apm. 77° pēc Šora A
 labai draudzīgs un bez smagajiem metāliem
 nodilumizturīgs un noturīgs pret novecošanos
 iespējams izmantot sterilās stacijās
 noturīgs caurspīdīgums
 īpaši lokans
 Iekšējā kārta
 Mīkstais PVC
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no auduma
 Ārskats
 Mīkstais PVC
 Krāsa
 zaļš
 Temperatūra min.
 -5 °C
 Temperatūra maks.
 60 °C
 Darba vides
 Ūdens
 Gaiss

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējais Ø nom. mm | Ārējais Ø nom. mm | Sieniņu biezums mm | BD* 20°C temperatūrā bar | Min. liekuma rādiuss mm | Ru__a garums m | Unit |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------|
| PSG 06-3 GRUEN | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 23 | 25 | 50 | Reel |
| PSG 08-3 GRUEN | 8.0 | 14.0 | 3.0 | 22 | 30 | 50 | Reel |
| PSG 10-3 GRUEN | 10.0 | 16.0 | 3.0 | 17 | 40 | 50 | Reel |
| PSG 13-3.5 GRUEN | 13.0 | 20.0 | 3.5 | 13 | 60 | 50 | Reel |

BD = darba spiediens