



Pieteikums platība  
 Vispārējā izmantošana gaisam, ūdenim u.c.  
 Īpašas pazīmes  
 Cietība: apm. 77° pēc Šora A  
 labai draudzīgs un bez smagajiem metāliem  
 nodilumizturīgs un noturīgs pret novecošanos  
 iespējams izmantot sterilās stacijās  
 noturīgs caurspīdīgums  
 īpaši lokans  
 Iekšējā kārta  
 Mīkstais PVC  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no auduma  
 Ārskats  
 Mīkstais PVC  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -5 °C  
 Temperatūra maks.  
 60 °C  
 Darba vides  
 Ūdens  
 Gaiss

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Unit
PSG 06-3 SCHWARZ	6.0	12.0	3.0	23.0	25	50	Reel
PSG 09-3 SCHWARZ	9.0	15.0	3.0	19.0	35	50	Reel
PSG 10-3 SCHWARZ	10.0	16.0	3.0	17.0	40	50	Reel
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13.0	20.0	3.5	13.0	60	50	Reel

BD = darba spiediens