



Īpašas pazīmes
 Cietība: apm. 77° pēc Šora A
 Iekšējā kārtā
 Mīkstais PVC
 Ieliktnis
 nav
 Ārskats
 Mīkstais PVC
 Krāsa
 caurspīdīgs
 Temperatūra min.
 -5 °C
 Temperatūra maks.
 60 °C
 Darba vides
 Ūdens
 Gaiss

Norādot

Spiediena vērtības attiecas uz īslaicīgu spiediena noslodzi bez spiediena svārstībām +20°C temperatūrā.

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Ru__a garums m	Unit
PSK 02-1	2	4	1.0	13.0	50	Reel
PSK 03-1	3	5	1.0	9.5	50	Reel
PSK 03-1.5	3	6	1.5	12.5	50	Reel
PSK 04-1	4	6	1.0	7.5	50	Reel
PSK 04-1.5	4	7	1.5	10.5	50	Reel
PSK 04-2	4	8	2.0	12.5	50	Reel
PSK 05-1	5	7	1.0	6.0	50	Reel
PSK 05-1.5	5	8	1.5	8.5	50	Reel
PSK 05-2	5	9	2.0	10.5	50	Reel
PSK 06-1	6	8	1.0	5.5	50	Reel
PSK 06-1.5	6	9	1.5	7.5	50	Reel
PSK 06-2	6	10	2.0	9.5	50	Reel
PSK 06-3	6	12	3.0	12.5	50	Reel
PSK 07-1	7	9	1.0	4.5	50	Reel
PSK 07-1.5	7	10	1.5	6.5	50	Reel
PSK 07-2	7	11	2.0	8.5	50	Reel
PSK 08-1	8	10	1.0	4.0	50	Reel
PSK 08-1.5	8	11	1.5	6.0	50	Reel
PSK 08-2	8	12	2.0	7.5	50	Reel
PSK 08-3	8	14	3.0	10.5	50	Reel
PSK 09-1	9	11	1.0	3.5	50	Reel
PSK 09-1.5	9	12	1.5	5.0	50	Reel
PSK 09-2	9	13	2.0	6.5	50	Reel
PSK 09-2.5	9	14	2.5	7.0	50	Reel
PSK 09-3.5	9	16	3.5	10.5	50	Reel
PSK 10-1.5	10	13	1.5	4.5	50	Reel
PSK 10-2	10	14	2.0	6.0	50	Reel
PSK 10-3	10	16	3.0	8.5	50	Reel
PSK 11-2	11	15	2.0	5.5	50	Reel
PSK 12-1.5	12	15	1.5	4.0	50	Reel
PSK 12-2	12	16	2.0	5.0	50	Reel
PSK 12-2.5	12	17	2.5	6.5	50	Reel
PSK 12-3	12	18	3.0	7.5	50	Reel
PSK 13-2	13	17	2.0	5.0	50	Reel

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Ru__a garums m	Unit
PSK 13-3	13	19	3.0	7.0	50	Reel
PSK 14-2	14	18	2.0	4.5	50	Reel
PSK 14-2.5	14	19	2.5	5.5	50	Reel
PSK 14-3	14	20	3.0	6.0	50	Reel
PSK 15-2	15	19	2.0	7.5	50	Reel
PSK 15-3	15	21	3.0	6.0	50	Reel
PSK 16-2	16	20	2.0	4.0	50	Reel
PSK 16-2.5	16	21	2.5	5.0	50	Reel
PSK 16-3	16	22	3.0	6.0	50	Reel
PSK 18-2	18	22	2.0	3.5	50	Reel
PSK 18-3	18	24	3.0	5.0	50	Reel
PSK 19-2.5	19	24	2.5	4.5	50	Reel
PSK 19-3	19	25	3.0	5.0	50	Reel
PSK 19-3.5	19	26	3.5	5.5	50	Reel
PSK 19-4	19	27	4.0	6.5	50	Reel
PSK 20-2	20	24	2.0	3.0	50	Reel
PSK 20-3	20	26	3.0	4.5	50	Reel
PSK 22-3	22	28	3.0	4.5	50	Reel
PSK 22-4	22	30	4.0	4.5	50	Reel
PSK 24-2	24	28	2.0	2.5	50	Reel
PSK 24-3	24	30	3.0	4.0	50	Reel
PSK 25-3	25	31	3.0	4.0	50	Reel
PSK 25-4	25	33	4.0	5.0	50	Reel
PSK 25-4.5	25	34	4.5	5.5	50	Reel
PSK 27-3	27	33	3.0	3.5	50	Reel
PSK 28-4	28	36	4.0	4.5	50	Reel
PSK 30-3.5	30	37	3.5	4.0	50	Reel
PSK 30-4	30	38	4.0	4.0	50	Reel
PSK 30-4.5	30	39	4.5	4.5	50	Reel
PSK 30-5	30	40	5.0	5.0	50	Reel
PSK 32-3.5	32	39	3.5	3.0	50	Reel
PSK 32-4	32	40	4.0	4.0	50	Reel
PSK 32-5	32	42	5.0	5.0	50	Reel
PSK 35-3.5	35	42	3.5	3.5	50	Reel
PSK 35-5	35	45	5.0	4.5	50	Reel
PSK 38-5	38	48	5.0	4.0	50	Reel
PSK 40-4	40	48	4.0	3.0	50	Reel
PSK 40-5	40	50	5.0	4.0	50	Reel
PSK 42-5	42	52	5.0	3.5	50	Reel
PSK 45-5	45	55	5.0	3.5	50	Reel
PSK 50-5	50	60	5.0	3.0	50	Reel
PSK 55-4.5	55	64	4.5	2.5	25	Reel
PSK 60-5	60	70	5.0	2.5	25	Reel
PSK 65-5	65	75	5.0	2.5	25	Reel
PSK 70-5	70	80	5.0	2.5	25	Reel
PSK 75-7.5	75	90	7.5	3.4	25	Reel
PSK 80-5	80	90	5.0	2.3	25	Reel
PSK 90-5	90	100	5.0	2.1	25	Reel

BD = darba spiediens